

# 18 V Brushless Akku-Schlagbohrschrauber R18PDBL-0

# RYOBI®



BRUSHLESS



- Bürstenloser Motor mit elektronischer Steuerung, für bis zu 40% mehr Laufzeit pro Akku-Ladung
- Elektronische Leistungskontrolle liefert bis zu 20% mehr Leistung als ein herkömmlicher Elektro-Motor mit Kohlebürsten
- 10x längere Lebensdauer durch optimierte Motorkühlung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung
- 10 Elektronische Drehmomenteinstellung e-torque mit Abschaltfunktion liefert stets die passende Drehzahl- und Drehmomentstufe
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 2 Gang Metall-Planetengetriebe, ideal für Bohr- und Befestigungsarbeiten

Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133002438
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Drehmoment-Einstellungen	10
Geliefert in	Recyclable Carton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	1.3
Gewicht mit Akku (kg)	1.7
GTIN	4892210135636
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-440 / 0-1700
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	50
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Drehmoment (Nm)	60
Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	7040 / 27200
Schalldruckpegel (dB(A))	81.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schalleistungspegel (dB(A))	92.5
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m/s <sup>2</sup> ]	9.0
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m/s <sup>2</sup> ]	1.9
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Spannung	18V
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 doppelseitiger Schrauberbit