

1500 W Kapp- und Gehrungssäge EMS216L

RYOBI®



LASER 

- Exactline Laser Technologie™ für eine exakte Schnittanzeige
- 2-fache LED Beleuchtung
- Integrierte Schnitttiefeinstellung zum Nuten
- Kompaktes Design durch innenliegende Doppelrohrführung
- Zugfunktion
- Separater Tragegriff für bequemen Transport
- Gehrungswinkel stufenlos einstellbar, Rasterungen bei 0°, 15°, 22,5°, 45°
- Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
- GripZone+™
- Absaugvorrichtung

Artikelnummer	5133001197
Deliefert in	Recyclable Carton
Gewicht (kg)	13
GTIN	4892210119384
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5000
Max. Gehrungswinkel links (°)	50
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	50
Max. Schnittleistung 0° Gehrung 45° Neigung [mm]	48mm x 270mm
Max. Schnittleistung 45° Gehrung 0° Neigung [mm]	70mm x 185mm
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	48mm x 185mm
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	185x70
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	270x48
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	70x270
Neigungseinstellung links (°)	47
Neigungseinstellung rechts (°)	2
Sägeblatt	48 Zahn Hartmetall
Sägeblattdurchmesser (mm)	216
Schalldruckpegel (dB(A))	97.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schalleistungspegel (dB(A))	109.0
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Spannung	1500W