


## Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm



### Eigenschaften

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

### Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Lebensdauer LED-Beleuchtung	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Lichtfarbe	2200–4000 K
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

### Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Montagematerial

### Zusätzlich zu bestellen

- Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B2	H	H1	H2	T	T1	T2	Leistungsaufnahme	Steckdose	Lichtstrom (max./oben/unten)	V E1	Neu
505.822.00.1	Aluminium eloxiert	75 cm	36 cm	73 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	90 W	CEE 7/3 (Schuko)	4203 / 3780 / 424 lm	1 St.	Neu
505.823.00.1	Aluminium eloxiert	90 cm	43.5 cm	88 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	109 W	CEE 7/3 (Schuko)	5104 / 4590 / 514 lm	1 St.	Neu
505.824.00.1	Aluminium eloxiert	105 cm	51 cm	103 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	128 W	CEE 7/3 (Schuko)	6005 / 5400 / 605 lm	1 St.	Neu
505.825.00.1	Aluminium eloxiert	120 cm	58.5 cm	118 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	147 W	CEE 7/3 (Schuko)	6906 / 6210 / 696 lm	1 St.	Neu
505.822.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	75 cm	36 cm	73 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	90 W	CEE 7/3 (Schuko)	4203 / 3780 / 424 lm	1 St.	Neu

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B2	H	H1	H2	T	T1	T2	Leistungsaufnahme	Steckdose	Lichtstrom (max./oben/unten)	V E1	
505.823.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90 cm	43.5 cm	88 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	109 W	CEE 7/3 (Schuko)	5104 / 4590 / 514 lm	1 St.	Neu
505.824.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	105 cm	51 cm	103 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	125 W	CEE 7/3 (Schuko)	6005 / 5400 / 605 lm	1 St.	Neu
505.825.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	120 cm	58.5 cm	118 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	147 W	CEE 7/3 (Schuko)	6906 / 6210 / 696 lm	1 St.	Neu
505.822.00.3	Aluminium eloxiert	75 cm	36 cm	73 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	90 W	SEV T13	4203 / 3780 / 424 lm		
505.823.00.3	Aluminium eloxiert	90 cm	43.5 cm	88 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	109 W	SEV T13	5104 / 4590 / 514 lm		
505.824.00.3	Aluminium eloxiert	105 cm	51 cm	103 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	128 W	SEV T13	6005 / 5400 / 605 lm		
505.825.00.3	Aluminium eloxiert	120 cm	58.5 cm	118 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	147 W	SEV T13	6906 / 6210 / 696 lm		
505.822.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	75 cm	36 cm	73 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	90 W	SEV T13	4203 / 3780 / 424 lm		
505.823.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90 cm	43.5 cm	88 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	109 W	SEV T13	5104 / 4590 / 514 lm		
505.824.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	105 cm	51 cm	103 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	128 W	SEV T13	6005 / 5400 / 605 lm		
505.825.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	120 cm	58.5 cm	118 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	147 W	SEV T13	6906 / 6210 / 696 lm		
505.822.00.5	Aluminium eloxiert	75 cm	36 cm	73 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	90 W	Euroamerikanischer Standard	4203 / 3780 / 424 lm		
505.823.00.5	Aluminium eloxiert	90 cm	43.5 cm	88 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	109 W	Euroamerikanischer Standard	5104 / 4590 / 514 lm		
505.824.00.5	Aluminium eloxiert	105 cm	51 cm	103 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	128 W	Euroamerikanischer Standard	6005 / 5400 /		

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B2	H	H1	H2	T	T1	T2	Leistungsaufnahme	Steckdose	Lichtstrom (max./oben/unten)	V E1
													605 lm	
505.825.00.5	Aluminium eloxiert	120 cm	58.5 cm	118 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	147 W	Euroamerikanischer Standard	6906 / 6210 / 696 lm	
505.822.00.6	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	75 cm	36 cm	73 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	90 W	Euroamerikanischer Standard	4203 / 3780 / 424 lm	
505.823.00.6	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	90 cm	43.5 cm	88 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	109 W	Euroamerikanischer Standard	5104 / 4590 / 514 lm	
505.824.00.6	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	105 cm	51 cm	103 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	128 W	Euroamerikanischer Standard	6005 / 5400 / 605 lm	
505.825.00.6	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	120 cm	58.5 cm	118 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	147 W	Euroamerikanischer Standard	6906 / 6210 / 696 lm	

#### Zubehör

- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür



- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raamtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden.