

# Mindestfuge je Tür

Türdicke mm	Topfabstand C mm									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0				
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2				
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3				
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4				
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5				
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7				
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9				
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2				
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5				
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9				
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4				
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0				
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8				
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5				
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3				

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:

Tabellenwerte + 0,4 mm

Radius 3 mm:

Tabellenwerte - 0,6 mm