

0 601 9K3 301 – GSB 18V-45

Artikelnummer	0 601 9K3 301
GTIN	4059952605661
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
L-BOXX-Einlage für Gerät	✓



Technische Daten

Beschreibung

Gewerke	Elektriker Schreiner und Zimmerer Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Metallbau
Kabellos/kabelgebunden	Kabellos
Werkzeugabmessungen (Breite)	73 mm
Werkzeugabmessungen (Länge)	174 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe)	203 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	360 x 444 x 151 mm
Akkuspannung	18,0 V
Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 86 dB(A); Schallleistungspegel 97 dB(A). Unsicherheit K= 5 dB.
Product category subdivision	



Technische Daten

Drehmoment (weich/hart/max.)	21/45/- Nm
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
Akkutyp	Lithium-Ionen
Schlagzahl, max.	27.000 bpm
Gewicht exkl. Akku	1 kg
Drehmomentstufen	20+2

Bohrdurchmesser

Bohr-Ø Holz, max.	35 mm
Bohr-Ø Stahl, max.	10 mm
Bohr-Ø Mauerwerk, max.	10 mm

Schraubendurchmesser

Schrauben-Ø, max.	8 mm
-------------------	------

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel	86 dB(A)
Schallleistungspegel	97 dB(A)
Unsicherheit K	5 dB

Vertriebsinformation

Positionierung

- Der kompakteste Bosch Professional 18V-Schlagbohrschrauber mit solider Leistung

Anwendernutzen

- Solide Leistung mit einem maximalen Drehmoment (hart) von 45 Nm und einer Drehzahl von 1.900 min⁻¹
- Ausgezeichnete Drehmomentübertragung dank 13-mm-Metallfutter
- Einfache Handhabung und Bedienung dank leichtem, kompaktem Design und einer Kopflänge von nur 174 mm