

# 680 W Pendelhub-Stichsäge RJS1050-K

# RYOBI®



- Innovative Bauform für optimale Sicht auf den Schnitt
- 4-Stufen-Pendelhub
- 6-stufige variable Hubzahlregulierung
- Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem; Farbcodierung zeigt, ob Sägeblatt sicher verriegelt ist
- Bodenplatte aus Stahl mit herunterklappbarem Führungsschwert für präzise, gerade Schnitte
- Herunterklappbare Führungshilfe
- Werkzeuglose Bodenplattenschnellverstellung
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperr
- Zusaltbare Spanblaseinrichtung für freie Sicht auf den Schnitt

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer   | 5133002219  |
| Deliefert in  | Transportkoffer   |
| Gewicht (kg)  | 2.2   |
| GTIN  | 4892210128379   |
| Hublänge (mm)   | 23  |
| Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )                 | 500-3,100   |
| Leerlaufhubzahl (min <sup>-1</sup> )                  | 500-3,100   |
| Max. Schnitttiefe in Holz (mm)                        | 105   |
| Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)                       | 12  |
| Schalldruckpegel (dB(A))                              | 87.5  |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))                 | 3.0   |
| Schalleistungspegel (dB(A))                           | 98.5  |
| Schalleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A))     | 3   |
| Schalleistungspegel gemessen (dB(A))                  | 98.5  |
| Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))              | 3.0   |
| Spannung  | 680W  |
| Standardausrüstung / Lieferumfang                     | 1 Stichsägeblatt für Holz, 1 Stichsägeblatt „Flushcut“ für bündige Schnitte, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer |
| Vibration beim Trennen von Metall (m/s <sup>2</sup> ) | 8.8   |