

WPB 13-125 Quick (603631000) Winkelschleifer
Karton

Bestell-Nr. 603631000
EAN 4061792176386



Abbildung stellvertretend



- Hohe Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen: leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur
- Schnellstes Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: patentierte, mechanische Scheibenbremse stoppt die Scheibe nach Ausschalten auch bei Stromausfall binnen 2 Sekunden
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technische Werte**Kennwerte**

| | |
|------------------------|------------|
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1300 W |
| Abgabeleistung | 820 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 8000 /min |
| Drehmoment | 3.4 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.6 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Vibration

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen | 6 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

Geräuschemission

| | |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel | 93 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 104 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

Schutzhaube
Stützflansch
M-Quick-Spannmutter
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)