

680 W Schlagbohrmaschine RPD680-K

RYOBI®



- Rechts-/Linkslauf und Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl
- Kompakte 680 W Schlagbohrmaschine
- GripZone+™ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten
- Automatische Spindelarretierung
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Variabler Zusatzhandgriff



Artikelnummer	5133002016
Bohrfutter	werkzeuglos
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Deliefert in	Transportkoffer
Gewicht (kg)	1.7
GTIN	4892210125934
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min ⁻¹)	0-3,000
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	32
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0-51,000
Schalldruckpegel (dB(A))	96.0
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schalleistungspegel (dB(A))	107.0
Schalleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel gemessen(dB(A))	107
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m/s ²]	15.6
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m/s ²]	1.5
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m/s ²]	3.9
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m/s ²]	1.5
Spannung	680W
Standardausrüstung / Lieferumfang	Variabler Zusatzhandgriff, Transportkoffer
Vibration Schrauben (m/s ²)	1.0
Vibration Schrauben Unsicherheit (m/s ²)	1.5