LIGA® Die Feine.

- Feines, geradliniges Design, haptisch und optisch überzeugende Griffe, Gelenke und Verbindungen in edlem Chrom.
- Hochwertiges 4 / 5 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150.
- Hochwertig eloxierte Aluminiumprofile in silber mattglanz und silber hochglanz, Lackierung über Kermi**EXTRA** auf eloxiertem Aluminium.
- Einzigartig breites und technisch ausgereiftes bodenfreies Bauformenprogramm mit Pendel-Falt-, Pendel-, Schwing- oder Gleittürkomfort.
- Serienhöhen 1850 und 2000 mm, Seitenwand verkürzt 1600 mm, Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren) 1850 und 2000 mm, Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtüren, Gleittüren) 2000 mm.
- Serienbreiten für alle gängigen Duschwannen und Kermi Duschplatz.
- Lückenlose Serienbreiten bei Türen.
- WALK-IN-Modelle, Serienhöhen 1850 und 2000 mm und BADEWANNEN-Modell, Serienhöhe 1500 mm.
- Umfangreiches Sondermaßprogramm und Sonderlösungen über Kermi**EXTRA**.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.









MADEIN **GERMANY**





LI 2SR/L Seite 514



LI 2T4 Seite 516



LI 1WR/L Seite 518



LI 1GR/L Seite 520



LI PTD Seite 522



LI STR/L Seite 524



LI D2R/L Seite 526



LI D4B Seite 528



LI TWD Seite 530



LI TVD Seite 532



LI 2CR/L Seite 534



LI 1ER/L Seite 536



LI EPR/L Seite 538



LI ESR/L Seite 540



LI C2R/L Seite 542



LI F2U Seite 544



LI P55 Seite 548



LI E55 Seite 550



LI C.. Seite 552



WALK-IN LIGA

LI 2YR/L Seite 144



LI TWF Seite 158



LI T1R/L Seite 166

BADEWANNE LIGA



LI 2PR/L Seite 716



silber hochglanz



silber mattglanz















reddot award 2015



Renovierungskonzept Duschboard POINT E65 und Gleittüren LIGA ausgezeichnet mit











Komfortable Einstiegsfreiheit und praktische Raumersparnis durch jeweils 90° nach innen und außen flach an die Wand faltbare Pendel-Falttürflügel.



Pendel-Falt- und Pendeltüren in der Nische wahlweise montierbar ohne oder mit serienmäßigem Zugstab.



Schnelle und einfache Reinigung ohne unzugängliche Schmutzecken durch nach innen schwenkbare Türsegmente bei Gleittüren.



Funktionelle Feinheit: Der Hebe-Senk-Mechanismus im Profilgelenk und im Beschlaggelenk für seidenweichen Türlauf und sanften Türschluss.



Alle Festfelder, Türflügel und Seitenwände waagerecht ungerahmt.



Eine feststehende Seitenwand und eine feststehende Seitenwand verkürzt auf Badewanne zur beliebigen Kombination mit allen Türen und U-Kabine. Kombination mit Schwingtür mit zusätzlicher LIGA-Stabilisation.



Ganz schön praktisch: Der mitgelieferte transparente Handtuchhaken bei Pendel-Falt-, Pendel- und Schwingtür kann an beliebiger Stelle platziert werden.



Die spezielle waagerechte Kermi-Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt sorgt für zufriedenstellenden Spritzwasserschutz.




Alle Bauformen wahlweise montierbar ohne oder mit serienmäßiger 6 mm hoher Kermi-Bodenschwelle zur Verbesserung des Spritzwasserschutzes bei baulichen Gegebenheiten, auch nachträglich installierbar.




U-Form-Duschkabine (Pendel-Falttüren mit Festfeldern / Festfeld)



Einbaumöglichkeiten






Produktleistung

- Teilgerahmte U-Form-Duschkabine mit zwei Festfeldern und 2 Pendel-Falt-Flügel, im Gelenkprofil 90° nach innen und außen schwenkbar, im Beschlaggelenk 90° nach innen und außen schwenkbar.
- Inklusive zwei LIGA-Stabilisierungen (innen).
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus hochwertigem Metall.
- Bei Oberfläche silber mattglanz und Kermi**EXTRA**, Griffe, Gelenke und Anschlüsse für Bodenschwelle in edlem Chrom.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 25 mm.
- Profilgelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Beschlaggelenk mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) 🌢 🌢 , oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar 🌢 🌢 Å , siehe Seite 88-89.
- Konstruktionsbedingt ist bei LIGA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Ein transparenter Handtuchhalter-Haken.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. Informationen zu Aufmaß und Montage siehe Seite 82-85.



Breitenverstellmaß BV = Wanneneinbaumaß WE - 10

Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten das Breitenverstellmaß BV bzw. das Maß Glasaußenkante GAK

Kermi EXTRA				Preis EUR o. MwSt. I/2019 erienteil / Maßanfertigung
Griffe	FI, DI, PE, AT1, RA			Seite 732-737
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2, Stripe 4	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.	Seite 738-749
Oberflächen	auf silber hochglanz			Seite 754-757

544 Kermi Duschplatz + Duschkabine Preise + Technik I/2019



Serienteil auf Duschwanne

Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden. Schräge waagerecht max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1850 mm (LI F2U ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	Wannen- maß	Gesamt- breite	Breitenver- stellbereich B		Breite Festfeld	Flügel- schwenk- bereich		Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar = A	- NAC4	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2019
2000	900x900	880	860-885	815	310-335	571	395-420	LI F2U 09020 1AK		LI F2U 09020 VAK		LI F2U 09020 1PK		LI F2U 09020 VPK	




Serienteil auf Kermi Duschplatz


Alle Maßangaben in mm bei lotgerechten Wänden.
Schräge waagerecht max. 2 mm, andernfalls Maßanfertigung und Schrägschnitt auf Anfrage. Höhe 1850 mm (LI F2U ...18..K) gleicher Preis wie 2000 mm.

Höhe Duschkabine	kante Türflügel	Glas- außen- kante Festfeld	Breitenver- stellbereich		Breite Festfeld	Flügel- schwenk- bereich		Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar = A	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A	o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber mattglanz = 1 ESG klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar mit KermiCLEAN = P	Preis EUR o. MwSt. I/2019
2000	910	920	885-910	875	310-335	596	390-415	LI F2U 09320 1AK		LI F2U 09320 VA K		LI F2U 09320 1PK		LI F2U 09320 VPK	
20															





Skizze 2



Serienteil / Maßanfertigung

Maßanfertigung an Vormauerung / Versorgungsschacht / Fenster

18 19 2 0 0	Maßanfertigung nur nach Maßblatt Alle Maßangaben in mm. Breitenverstellmöglichkeit Maßanfertigung + 15 mm / - 10 mm									Maß = Wanneneinbaumaß Maß = Glasaußenkante Siehe hierzu auch Seite 84-85.		
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 960	Artikelnummer silber mattglanz ESG klar	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber mattglanz ESG klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KermiCLEAN	Preis EUR o. MwSt. I/2019	Bestellangaben		
	bis 960	LI F2U		LI F2U		LI F2U		LI F2U		LI F2U		
										+ Höhe Duschkabine		
										+ Gesamtbreite A /		
										Glasaußenkante H / D		
bis 2050										+ Breitenverstellbereich B		
百										+ Breite Festfeld F		
										+ Breite Türflügel K		
										+ Oberfläche		
										+ Glas		
	Schrägschnitt im Festfeld + EUR auf Preis Maßanfertigung je Schrägschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit											
	Ausschnitt im Festfeld + EUR auf Preis Maßanfertigung je Ausschnitt vorbehaltlich der technischen Machbarkeit											
1	Sonderkonstruktion auf Anfrage											

Preise + Technik I/2019 Kermi Duschplatz + Duschkabine 545