

- ✓ Kraftvoller 705 W Motor
- ✓ Schnitttiefe von 110 mm
- ✓ FIXTEC Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- ✓ 4-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung und längere Lebensdauer der Sägeblätter
- ✓ Konstantelektronik mit Softstart und Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- ✓ Anschluss für ein Entsaugungssystem
- ✓ Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit
- ✓ Anschluss für Staubabsaugung



Gehrungsschnitte bis (°)	45
Deliefert in	Transportkoffer
Gewicht (kg)	2,3
Hublänge (mm)	26
Leerlaufhubzahl (min <sup>-1</sup> )	600 - 2700
Leistungsabgabe (W)	385
Leistungsaufnahme (W)	705
Max. cutting capacity wood  steel  aluminium [mm]	110 / 10 / 25
Max. Schnittleistung in Alu (mm)	25
Max. Schnitttiefe in Holz (mm)	110
Max. Schnitttiefe in Stahl (mm)	10
Pendelhub-Einstellungen	4
Schalldruckpegel (dB(A))	87
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel (dB(A))	98
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibration sawing of sheet metal [m/s <sup>2</sup> ]	1,1
Vibration sawing of sheet metal uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1,5
Vibration sawing of wood [m/s <sup>2</sup> ]	11,5
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1,5

