

Produktdatenblatt

Luxembourg

099S/U52Z 200NM

duraplus®



Secu200®



Artikelnummer	11621916
EAN-Code	4012789696219
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Gebrauchs-Kategorie	2
Korrosionsbeständig- keit	2
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	37 mm
Stiftlänge bzw. Vor- stehmaß	7 mm / 37 mm vorst.
Rastung in °	90°
Schließung	Druckzyl. 4W1323
Schrauben	M5x45 mm mit kur- zem Zapfen
Farbe	F1 Alu natur
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	2
Karton	20

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu200®, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

