

## ASR 35 M ACP (602058000) Allessauger

## Karton; mit elektromagnetischer Abrüttlung und Einschaltautomatik mit Druckdifferenzmessung

Bestell-Nr. 602058000 EAN 4007430250124



Abbildung stellvertretend









- · Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
- Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

www.metabo.com 1/2



Technische Werte	
Kennwerte	
Luftleistung max.	4380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)
Filterfläche	8600 cm <sup>2</sup>
Aufnahmeleistung max.	1400 W
Behältervolumen	35 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	4 m
Gewicht	16 kg
Kabellänge	8 m
Geräuschemission	
Schalldruckpegel	69 dB(A)

## Lieferumfang

Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m)

Anschlussmuffe Ø 41/48 mm

Handgriff-Zwischenstück

2 Saugrohre aus Kunststoff

2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)

PE-Filterbeutel

Fugendüse

Bodendüse (300 mm breit)

www.metabo.com 2/2