

- ✓ Leistungsstarker 750 W Motor
- ✓ Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl und arretierbarer Schalter
- ✓ Bis zu 3.000 min⁻¹ Umdrehungen
- ✓ Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- ✓ 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- ✓ Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort
- ✓ Leistungsstarker 750 W Motor
- ✓ Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl und arretierbarer Schalter



Bohrfutter-Spannbereich (mm)	1,5 - 13
Geliefert in	Transportkoffer
Gewicht (kg)	1,9
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 3000
Leistungsabgabe (W)	375
Leistungsaufnahme (W)	750
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	16
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	20
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz / Stahl / Stein (mm)	30 / 13 / 20 / 16
Max. Drehmoment (Nm)	27
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	23.200

