

# 18 V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber R18PD3-0

# RYOBI®



- Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber ideal zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und, dank der Schlagbohrfunktion, auch in Mauerwerk
- Robustes 13 mm Schnellspannbohrfutter und automatische Spindelarrretierung
- 2 Gänge für unterschiedlichste Anwendungen
- 24-stufige Drehmomenteinstellung
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gasgebeschalter, Rechts-/Linkslauf und Motorbremse
- Bitaufbewahrung am Gerät für zusätzlichen Komfort
- GripZone™ – gummierte Griffflächen für komfortablen Halt und angenehmes Arbeiten

Akku	-
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	5133002888
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Drehmoment-Einstellungen	24
Deliefert in	Recyclable Carton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	1.3
Gewicht mit Akku (kg)	1.7
GTIN	4892210149145
Ladegerät (Ladezeit) (min)	-
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-500 / 0-1800
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	38
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Drehmoment (Nm)	50
Max. Schlagzahl (min <sup>-1</sup> )	6500 / 23400
Schalldruckpegel (dB(A))	85.6
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schalleistungspegel (dB(A))	96.6
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3.0
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m/s <sup>2</sup> ]	8.3
Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m/s <sup>2</sup> ]	1.1
Schwingungsemissionswert Bohren in Metall Unsicherheit [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Spannung	18V