

# Mindestfuge je Tür

Türdicke mm	Topfabstand C mm									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0			
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4			
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5			
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7			
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9			
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2			
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4			
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8			
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2			
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8			
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4			
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2			
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9			

Zu beachten:

Die Tabellenwerte beziehen sich auf Türen mit Kantenradius 1 mm.

Bei Türen mit anderen Radien verändert sich die Mindestfuge wie folgt:

Radius 0 mm:

Tabellenwerte + 0,4 mm

Radius 3 mm:

Tabellenwerte - 0,6 mm